

maxit multi 270 FP

LEISTUNGSERKLÄRUNG*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps***LEN-DE-maxit-11612 / Einlagenputzmörtel (OC)***Verwendungszweck***Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände***Hersteller***maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa***System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit***System 4***Harmonisierte Norm***DIN EN 998-1:2016***Erklärte Leistungen*

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	$W_C 1$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ nach 48 h
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geprüft: Marco Gumpert am: 26.11.2024, Krölpa



Genehmigt: Peter Knechtle am: 26.11.2024, Krölpa



Anlage

