

maxit Anputzleiste mini



Produktkurzbeschreibung

Anputzleiste mini mit selbstklebendem PE-Dichtband und SK-Schutzlasche für Abdeckfolie.

Anwendungsbereich

Bei Putzanschlüssen, Spachtelungen auf Altputz, Verfugungen und Dünnenschichtputzen.

Dichtet durch Anpressen auf Holz, Metall, Kunststoff, etc. Anwendungen.

Anwendung für mittig im Mauerwerk eingebaute Fenster $\leq 2 \text{ m}^2$.

Verarbeitung / Montage

1. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftungsmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.
2. Klebprobe durchführen.
3. Profil mit Auflagenschere ablängen.
4. SK-Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle mit der Auflagenschere einschneiden.
5. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
6. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz und Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Logistik

20 ST/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Anputzleiste mini	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Ausstattung	Kunststoffprofil mit PE-Dichtband 3 x 8 mm und SK-Band 12 mm.
Bewegungen	Dynamische Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PE-Dichtbandes aufgenommen werden.
Brandverhalten	B1 nach DIN 4102
Breite	9 mm
Höhe	5 mm
Stablänge	2,40 m
Grundform	U-Profil
Material	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Prüfzeugnisse	EMPA Nr. 163294 und 173557