

maxit Multifix USF



Produktkurzbeschreibung

maxit Multifix USF ist ein styrolfreies Vinylharz für das maxit Verankerungsset 2.

Produkteigenschaften

- Vinylharz, styrolfrei
- darf in nassem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern verwendet werden

Anwendungsbereich

- Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton (ETA-16/0107)
- Verankerung in Mauerwerk (ETA-16/0089)
- Verankerung in Naturstein (ohne Zulassung)
- geeignet für das maxit Verankerungsset 2

Verarbeitung / Montage

Bohrloch erstellen, Bohrloch gründlich reinigen, bei Lochbaustoffen die Siebhülse aus dem maxit Verankerungsset 2 einsetzen. **Zentriertülle** einstecken und **maxit Multifix USF** vom Bohrlochmund aus mit Hilfe einer stabilen Standard Silikon-Auspresspistole verfüllen. **Ankerstange** unter leichten Drehbewegungen eindrücken und maxit Multifix USF aushärten lassen.

Materialverbrauch

Montageparameter / Verbrauch in Lochbaustoffen*

Siebhülse	Ankerstange	d ₀ [mm]	h ₀ [mm]	Anzahl Befüllungen
USF 16 x 85	M10	16	90	11

*Füllung der Siebhülse komplett + 15%

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die entsprechenden Zulassungen.

Lagerung

Vor Frost geschützt und stehend lagern. Die Lagertemperatur darf dauerhaft nicht > 25°C betragen.

Technische Daten

Verarbeitungszeit

- 10°C*	1,5 h
≥ 0°C	45 Min.
≥ + 10°C	15 Min.
≥ + 30°C	4 Min.

*Minimale Kartuschentemperatur + 15°C

Logistik

280 ml/Kartusche, 12 Kartuschen/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.